



ALICOM 20

Graisse complexe au lithium

FICHE TECHNIQUE

Description du produit

La graisse Veedol Alicom 20 SPL est une graisse multi-usages pour savon complexe au lithium haute température. Il possède d'excellentes propriétés de charge EP (extrême pression) et convient à la lubrification des paliers antifriction fonctionnant à des températures élevées et dans des conditions de forte charge.

Caractéristiques de Performances

La graisse Veedol Alicom 20 SPL est recommandée pour les paliers lisses ou les roulements lubrifiés à la graisse et répond aux spécifications GC-LB. Des exemples d'applications comprennent les roulements de roues automobiles, tous les types de machines industrielles générales, les moteurs électriques et les machines-outils.

Caractéristiques et Avantages

- Possède une excellente tolérance à l'eau, une stabilité mécanique et une performance à haute température.
- Point de chute élevé.
- Longue durée de vie par rapport à la graisse au lithium conventionnelle.
- Excellente performance de transport de charge.
- Excellentes propriétés anti-oxydantes, anti-rouille et anti-usure.
- Application polyvalente dans les domaines industriels et automobiles.
- Bonne pompabilité.

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS



ALICOM 20

Graisse complexe au lithium

FICHE TECHNIQUE

Propriétés Typiques

	ASTM Method	Alicom 20
Texture		Lisse
Couleur		Rouge
Grade NLGI		2
Agent épaississant		Lithium Complex
Viscosité de l'huile de base	cSt @100°F	198 -242
	cSt @210°F	18 TYP
Pénétration travaillée (60st @ 25°C)	D 217	265 - 295
Point de goutte, °C	D 2265	Min. 250

* Les propriétés mentionnées ci-dessus sont typiques seulement. Des variations mineures, qui n'affectent pas les performances du produit, sont à prévoir leurs de sa fabrication normale.

Santé et Sécurité

Veedol Alicom 20 est faite avec des huiles de base vierges hautement raffinées et des additifs de qualité supérieure. Comme tout produit pétrolier, une manipulation minutieuse et une bonne hygiène doivent être pratiquées. Éviter l'exposition prolongée avec la peau, le contact avec les yeux ou l'ingestion. Pour plus d'information, s'il vous plaît consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) que vous pouvez trouver à www.asaveedol.com

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6
Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS