



AVALON

HUILE HYDRAULIQUE

FICHE TECHNIQUE

Description du produit

Veedol AVALON est une famille d'huiles hydrauliques haut de gamme, robuste, avec des propriétés anti-usure et vient dans la norme ISO VG 32, 46, 68 et 100 viscosités. Mélangé à partir d'huiles de base vierges de première qualité avec des inhibiteurs d'oxydation qui conserve onctuosité élevée à des températures élevées, même dans des conditions lourdes et fournit d'excellentes caractéristiques de filtrabilité.

Veedol AVALON est formulé pour assurer une performance efficace pour les systèmes hydrauliques et de lubrification dans des applications industrielles et mobiles sévères lourds.

Caractéristiques de Performances

Satisfait ou dépasse: Cincinnati-Milacron P-68, P-69, P-70; Denison HF-O; US Steel 136, 127; LS-2 GM; Vickers 35VQ-25, M-2950, I-286-S, 1120; ainsi que l'exigence du fabricant suivant: Racine, Jeffrey, Lee-Norse, AFNOR, Sauer-Danfoss

Caractéristiques et Avantages

- Recommandé pour les systèmes hydrauliques lourds.
- Haute onctuosité à des températures élevées.
- Fabriqué à partir d'huiles de base vierges et avec des inhibiteurs d'oxydation.
- lubrification exceptionnelle et avec des propriétés anti-usure.
- Amélioration de la performance du filtre, pompes, vannes et à l'oxydation réduite résultant en une réduction de l'usure mécanique.

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS



AVALON

HUILE HYDRAULIQUE

FICHE TECHNIQUE

Propriétés Typiques

	Méthode ASTM	AW 32	AW 46	AW 68	AW 100	
Viscosité cinématique						
	cSt @40°C	D 445	32	46	68	100
	cSt @100°C	D 445	5.3	6.6	8.4	11.1
Indice de viscosité	D 2270	92	92	90	90	
Point d'éclair, (COC), °C	D 92	200	200	210	220	
Point d'écoulement, °C	D 97	-36	-33	-30	-27	

* Les propriétés mentionnées ci-dessus sont typiques seulement. Des variations mineures, qui n'affectent pas les performances du produit, sont à prévoir leurs de sa fabrication normale.

Santé et Sécurité

Veedol Avalon huile hydraulique est faite avec des huiles de base vierges hautement raffinées et des additifs de qualité supérieure. Comme tout produit pétrolier, une manipulation minutieuse et une bonne hygiène doivent être pratiquées. Éviter l'exposition prolongée avec la peau, le contact avec les yeux ou l'ingestion. Pour plus d'information, s'il vous plaît consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) que vous pouvez trouver à www.asaveedol.com

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS