



ELITE

HUILE DE MOTEUR - Minéral

FICHE TECHNIQUE

Description du produit

Veedol Elite SAE 5W-20, SAE 5W-30, SAE 10W-30 et SAE 20W-50 sont formulés à partir d'huiles de base vierges de première qualité pour faire ressortir les meilleures performances des voitures à moteur à essence. Huile Veedol Elite rencontre API SN, ILSAC GF-5 exigences et protège les pièces du moteur.

Veedol Elite huile moteur reste en grade pour l'ensemble de l'intervalle de vidange et fournit une excellente boue et contrôle des dépôts. Un additif anti-friction robuste permet de protéger une partie du moteur sur les démarrages à froid et des aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Caractéristiques de Performances

Veedol Elite est spécialement formulé pour les véhicules fonctionnant à l'essence, le propane, le E85 ou GNC nécessitant une ILSAC GF-5, API SN (American Petroleum Institute) ou toutes les catégories précédentes.

Pour les grades suivants 5W-20, 5W-30, 10W-30, Veedol Elite répond Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C929, Ford WSS-M2C930, Ford WSS-M2C946, Honda H TO-06

Caractéristiques et Avantages

- Prime huile moteur de qualité avec une grande stabilité à l'oxydation thermique contre.
- Fournit une protection exceptionnelle aux composants du moteur contre l'usure et à la corrosion.
- Système détergent avancée permet d'atteindre la propreté élevée du moteur.
- Transformé à partir d'huiles de base vierge de qualité supérieure.

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS



ELITE

HUILE DE MOTEUR - Minéral

FICHE TECHNIQUE

Propriétés Typiques

	Méthode ASTM	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 10W-30	SAE 15W-40	SAE 20W-50	
Densité @ 15 °C Kg/L	D 4052	0.8621	0.8577	0.8723	0.8677	0.879	
Viscosité cinématique							
	cSt @40°C	D 455	50.14	65.3	70.16	109.1	165.1
	cSt @100°C	D 455	8.55	10.83	10.61	15.65	18.28
Indice de viscosité	D 2270	148	157	139	152	123	
Point d'éclair, (COC), °C	D 92	210	200	208	204	208	
Point d'écoulement, °C	D 97	-43	-45	-42	-40	-23	
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.9	7.9	7.9	8.3	7.9	

* Les propriétés mentionnées ci-dessus sont typiques seulement. Des variations mineures, qui n'affectent pas les performances du produit, sont à prévoir leurs de sa fabrication normale.

Santé et Sécurité

L'huile de moteur Veedol Elite Passenger Vehicle est fabriqué avec des huiles de base vierges hautement raffinées et des additifs de qualité supérieure. Comme tout produit pétrolier, une manipulation minutieuse et une bonne hygiène doivent être pratiquées. Éviter l'exposition prolongée avec la peau, le contact avec les yeux ou l'ingestion. Pour plus d'information, s'il vous plaît consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) que vous pouvez trouver à www.asaveedol.com

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS