



# Powertron Ultra

## HUILE DE MOTEUR - Synthétique

### FICHE TECHNIQUE

#### Description du produit

L'huile de moteur Veedol Powertron Ultra 5W - 40 Synthetic est une huile synthétique de qualité supérieure développée selon la technologie actuelle et basée sur des huiles de base spécialement sélectionnées qui ont un indice de viscosité naturel élevé. Avec l'ajout d'additifs avancés, Powertron Ultra fournit un niveau élevé de protection du moteur tout en conservant les performances du moteur et la longévité.

#### Caractéristiques de Performances

Veedol Powertron Ultra répond aux exigences de performance de API SN/CF and ACEA C3-12

APPROBATIONS OEM: MB-Approval 229.51, Approved under VW 502.00/505.00/505.01, BMW Longlife-04 (LL-04).

Conforme aux exigences de: MB 229.31/226.5, Ford M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700/RN0710, Dexos 2, Fiat 9.55535-S2.

#### Caractéristiques et Avantages

- Haute résistance contre le cisaillement.
- Démarrage à froid rapide.
- Film de lubrification sûr à très haute température.
- Réduction de la formation de cendres de combustion.
- Très bonne détergence et dispersion.
- Très forte protection contre l'usure, la corrosion et la mousse.

#### AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2  
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com  
www.asaveedol.com

**LE CHOIX DES PROFESSIONNELS**



# Powertron Ultra

## HUILE DE MOTEUR - Synthétique

### FICHE TECHNIQUE

#### Propriétés Typiques

	Méthode ASTM	SAE 5W-40
Densité @ 15 °C Kg/L	D 4052	0.850
Viscosité cinématique		
	cSt @40°C	82.8
	cSt @100°C	14
Indice de viscosité	D 2270	175
Point d'éclair, (COC), °C	D 92	232
Point d'écoulement, °C	D 97	-42
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.4

\* Les propriétés mentionnées ci-dessus sont typiques seulement. Des variations mineures, qui n'affectent pas les performances du produit, sont à prévoir leurs de sa fabrication normale.

#### Santé et Sécurité

L'huile de moteur pour voiture de tourisme Veedol Powertron Ultra est faite avec la plus haute qualité des huiles de base synthétiques, des polymères et des additifs de qualité supérieure. Comme tout produit pétrolier, une manipulation minutieuse et une bonne hygiène doivent être pratiquées. Éviter l'exposition prolongée avec la peau, le contact avec les yeux ou l'ingestion. Pour plus d'information, s'il vous plaît consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) que vous pouvez trouver à [www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

#### AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2  
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6  
Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: [info@asaveedol.com](mailto:info@asaveedol.com)  
[www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS