SYNTRON - Euro Spec

HUILE DE MOTEUR - Synthétique

FICHE TECHNIQUE

Description du produit

Veedol Syntron - Euro Spec SAE 0W20, SAE 5W-20, SAE 5W-30, et 5W40 est une huile moteur haute performance entièrement synthétique qui offre une économie de carburant élevée avec des performances exceptionnelles et est formulé avec la toute dernière technologie de pointe, la production d'un super huile moteur haute performance qui offre une excellente économie de carburant.

Veedol Syntron - Euro Spec offre des performances de lubrification exceptionnelle dans la mise à jour des moteurs à soupapes multiples qui, en raison de leur conception avancée, nécessitent l'utilisation d'huiles de moteur multigrade de viscosité plus faible, tout en offrant une meilleure résistance du film et de la stabilité à l'oxydation.

Caractéristiques de Performances

Veedol Syntron - Euro Spec répond aux exigences suivantes par grade indiqué:

0W20 - API SN/CF, ACEA A5-12/B5-12, Ilsac GF5, GM 4718M, Ford WSS-MC2C947-A, Chrysler MS-6395
5W20 - API SN/CF, ACEA A5-12/B5-12, Ilsac GF5, GM 4718M, GM 6094M, Ford: WSS-M2C948-B, Ford: WSS-M2C925 – A/B, Ford WSS-M2C930-A, Chrysler MS-6395
5W30 - API: SN/CF, ACEA: A5-12/B5-12, Ford: M2C 913D / 913C, Ford WSS-M2C929-A, MB 229.5, BMW LL01, VW 502.00 / 505.00, GM - LL-025/A-B, GM 6094M
5W40 - API: SN/CF, ACEA: A3-12/B4-12, MB: 229.3 / 229.5, RN: 0700 / 0710, GM- LL-025/A-B, BMW LL01, Porsche A40, VW 502.00 / 505.00, PAS B71 2296

Caractéristiques et Avantages

- L'efficacité énergétique efficace.
- Excellente performance à haute et basse température.
- Caractéristiques exceptionnelles anti-usure.
- Très haut niveau de propreté du moteur.
- Longue durée la performance du dispersant et de protection contre la corrosion.
- Excellent contrôle des boues pour arrêter et des conditions d'accélération utilisé la conduite en ville.
- Protection haute température contre le collage des segments, assurant une performance de l'huile et de la consommation d'huile réduite et de faibles émissions.

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.
7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6
Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

SYNTRON - Euro Spec

HUILE DE MOTEUR - Synthétique

FICHE TECHNIQUE

Propriétés Typiques

	Méthode ASTM	SAE 0W-20	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 5W-40
Densité @ 15 °C Kg/L	D 4052	0.855	0.855	0.86	0.86
Viscosité cinématique					
cSt @40°C	D 455	38	39	55	75
cSt @100°C	D 455	8.1	8.8	9.5	13.5
Indice de viscosité	D 2270	168	168	157	185
Point d'éclair, (COC), °C	D 92	220	220	210	210
TBN, mg KOH/g	D 2896	8	8	10	10

* Les propriétés mentionnées ci-dessus sont typiques seulement. Des variations mineures, qui n'affectent pas les performances du produit, sont à prévoir leurs de sa fabrication normale.

Santé et Sécurité

L'huile de moteur pour voiture de tourisme Veedol Syntron - Euro Spec est faite avec la plus haute qualité des huiles de base synthétiques, des polymères et des additifs de qualité supérieure. Comme tout produit pétrolier, une manipulation minutieuse et une bonne hygiène doivent être pratiquées. Éviter l'exposition prolongée avec la peau, le contact avec les yeux ou l'ingestion. Pour plus d'information, s'il vous plaît consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) que vous pouvez trouver à www.asaveedol.com

AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.
7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6
Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com
www.asaveedol.com

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS