



## SynGear 75W90

SYNTHÉTIQUE

HUILE ENGRENAGE - AUTOMOTIVE

### FICHE TECHNIQUE

#### Description du produit

Veedol Syngear 75W-90 est une huile à engrenages synthétique formulé pour prolonger les intervalles de vidange et d'augmenter la vie engrenage. Veedol Syngear contient des additifs pour pression extrême (EP) en plus des inhibiteurs de corrosion qui protègent les engrenages et les paliers sous une grande variété de conditions opératoires.

#### Caractéristiques de Performances

Satisfait ou dépasse les normes suivantes: API GL-5; MT-1; ArvinMeritor O-76-N, O-76-O; Dana SHAES-256, SHAES-234; Eaton PS-163; TMS International 6816; Mack GO-J Plus, MIL-L2015D, MIL-L-2105E; Navistar TMS 6816; Meritor Automotive Inc. (Anciennement Rockwell International) O-76-N, O-76-E

#### Caractéristiques et Avantages

- Fournit la résistance du film extrêmement élevé et performances à basse température supérieure
- Anti-rouille et anti-corrosion des propriétés qui favorisent la vitesse et étendues de vie des roulements
- Protège bronze, cuivre et acier composants avec des inhibiteurs de corrosion
- Excellente désémulsibilité et la stabilité au cisaillement

#### AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2  
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com  
www.asaveedol.com

**LE CHOIX DES PROFESSIONNELS**



# SynGear 75W90

SYNTHÉTIQUE

HUILE ENGRENAGE - AUTOMOTIVE

## FICHE TECHNIQUE

### Propriétés Typiques

		Méthode ASTM	SynGear 75W-90
Densité		D 4052	0.8698
Viscosité cinématique	cSt @40°C	D 445	104
	cSt @100°C	D 445	14.9
Viscosité Brookfield	Cp @-40°C	D 2983	88 500
Point d'éclair, °C		D 92	168
Point d'écoulement, °C		D 97	-42
Indice de viscosité		D 2270	147

Propriétés mentionnées ci-dessus sont typiques seulement et mineures versions, qui ne touchent pas les performances du produit, sont à prévoir dans la fabrication normale.

### Santé et Sécurité

Veedol SynGear 75W-90 est fabriqué avec des huiles de base Virgin hautement raffinées et d'additifs haut de gamme. Comme avec tout produit pétrolier, une manipulation minutieuse et une bonne hygiène doivent être pratiquées. Éviter l'exposition prolongée de la peau, la projection dans les yeux ou l'ingestion. Pour plus d'informations, s'il vous plaît consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) que vous pouvez trouver à [www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

#### AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2

Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: [info@asaveedol.com](mailto:info@asaveedol.com)

[www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS