



# **TRANSGEAR ExPress**

## **HUILE D'ENGRENAGE - AUTOMOTIVE MULTIGRADE**

### **FICHE TECHNIQUE**

#### **Description du produit**

Veedol Transgear ExPress est une prime, multigrade huile à engrenages automobile avec des additifs extrême pression disponibles dans 80W-90 et 85W-140 grades. Fabriqué à partir d'huiles de base vierges prime, il offre une excellente stabilité thermique et à l'oxydation. Veedol Transgear ExPress offre une excellente protection aux engrenages dans des conditions lourdes.

#### **Caractéristiques de Performances**

Satisfait ou dépasse les normes suivantes: API GL-5, MT-1 exigences et est recommandé pour les boîtes de vitesses fortement chargés de camions, bus, véhicules utilitaires légers et automobiles.

#### **Caractéristiques et Avantages**

- Possède des caractéristiques de pression extrêmes nécessaires pour des applications impliquant des vitesses.
- Elevées avec un faible couple, des vitesses élevées avec des charges de choc et de faibles vitesses avec les forces de couple élevé.
- Additifs solubles qui ne seront pas obstruer les filtres et rester en solution pendant les périodes d'inactivité.
- Anti-mousse additifs travail pour résister à la formation de mousse à des vitesses de fonctionnement élevées et sous de lourdes charges.
- Anti-oxydants puissants qui réduisent panne d'oxydation lors du fonctionnement à des températures et des pressions élevées.

#### **AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.**

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2

Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: info@asaveedol.com

www.asaveedol.com

**LE CHOIX DES PROFESSIONNELS**



# TRANSGEAR ExPress

## HUILE D'ENGRENAGE - AUTOMOTIVE MULTIGRADE

### FICHE TECHNIQUE

#### Propriétés Typiques

	Méthode ASTM	SAE 80W-90	SAE 85W-140
Densité @ 15 °C Kg/L	D 4052	0.8929	0.8861
Viscosité cinématique	cSt @40°C	138 - 167	375
	cSt @100°C	13.9 - 16.2	27.8
Viscosité Brookfield	@1500 poises	-26.1	-14
	@ 500 poises	-23	-11
Point d'éclair, (COC), °C	D 92	232	202
Point d'écoulement, °C	D 97	-27	-18

\* Les propriétés mentionnées ci-dessus sont typiques seulement. Des variations mineures, qui n'affectent pas les performances du produit, sont à prévoir leurs de sa fabrication normale.

#### Santé et Sécurité

Veedol Transgear ExPress est faite avec des huiles de base vierges hautement raffinées et des additifs de qualité supérieure. Comme tout produit pétrolier, une manipulation minutieuse et une bonne hygiène doivent être pratiquées. Éviter l'exposition prolongée avec la peau, le contact avec les yeux ou l'ingestion. Pour plus d'information, s'il vous plaît consulter notre Fiche de Données de Sécurité (FDS) que vous pouvez trouver à [www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

#### AUTOMOBILE SOLUTIONS AMERICAS INC.

7145 West Credit Avenue, Suite 201, Bldg 2  
Mississauga, Ontario, Canada, L5N 6C6

Tel: 647 558 4500, 1 800 975 2935, Fax: 647 558 4499, Courriel: [info@asaveedol.com](mailto:info@asaveedol.com)  
[www.asaveedol.com](http://www.asaveedol.com)

**LE CHOIX DES PROFESSIONNELS**